

T2

Echipament de 43 cm, compact, pentru spălare- uscare

- Experimentați performanțele Tennant menținându-vă același buget
- Curăță cu ușurință spațiile mici și aglomerate
- Oferă o curățare superioară și o pardoseală sigură
- Crește gradul de satisfacere al operatorului datorită efortului minim depus



Creșterea calității curățării și a siguranței în spațiile mici

Crește productivitatea

Echipament foarte silențios, poate fi echipat și cu sistemele premiate FaST sau ec-H2O -activarea electrică a apei- beneficiind și de ușurința în curățarea rezervoarelor.

Asigură performanțe superioare de curățare

Fiind dotat cu un motor de 0,75 kW – cel mai puternic din clasa sa - asigură o viteză de rotație de 230 rpm și o presiune pe perie de 23kg, asigurând performanțe ridicate de curățare.



PROIECTAT PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Crește calitatea mediului înconjurător.

Cu un nivel redus de zgomot(68dBA) și de emisii ale bateriilor, se oferă o creștere a calității aerului și mediului înconjurător.

Crește siguranța operațiunii de curățare.

Asistarea automată a periiilor în procesul de curățare, când operatorul este angajat în reglarea mânerului de ghidaj.

Reduce riscul de accidentare prin alunecare și cădere.

Strânge apa reziduală din spațiile mici și aglomerate, suprafața putând fi redată imediat traficului.



Seria T marchează o experiență în industrie cu echipamentul de spălare-uscare T2.

Creșterea confortului operatorului și reducerea gradului de oboseală prin posibilitatea de reglare a mânerului de ghidare.



Dispozitivul de agățare a suportului de pad și a capului de aspirare face ca transportul și depozitarea echipamentului T2 să fie simplă și ușoară.



Instruire ușoară a noilor operatori – se apasă pe butonul de pornire și se manevrează mânerul de ghidaj.



Curățarea facilă prin dotarea cu un filtru de reținere a particulelor grosiere.



SERIA T DE ECHIPAMENTE DE SPĂLARE-USCARE

Seria T de echipamente de spălare-uscare asigură sănătatea și siguranța prin nivelul de zgomot, capacitatea de recuperare a apei reziduale și ușurința de curățare a rezervoarelor.

T1 380 mm

Echipament cu cablu, cu posibilitate de spălare-uscare în ambele direcții și mâner de ghidaj reglabil.



T2 430 mm

Experiența folosirii bateriilor la cele mai mici echipamente, aplicabilă și la acest echipament de spălare-uscare.



T3 430, 510 mm

Echipament foarte silențios, poate fi echipat și cu sistemele premiate FaST sau ec-H2O -activarea electrică a apei- beneficiind și de ușurința în curățarea rezervoarelor.



T5 610-810 mm

Oferă performanțe ridicate de curățare, siguranță și protejarea mediului înconjurător. T5 se prezintă în varianta standard, cu FaST sau în varianta ec-H2O.



T7 660-810 mm

Crește confortul, autonomia de funcționare și productivitatea.



VEZI ȘI CREZI

Pentru demonstrații și informații suplimentare, contactați-ne:

T2-ECHIPAMENT SIMPLU DE SPĂLARE-USCARE

Sistemul de spălare

Lățimea de lucru	430 mm
Capacitatea rezervorului de soluție	26 L

Productivitatea (pe oră)

Teoretică max	1720 m ²
Practică	950 m ²

Sistemul de acționare

Putere motor perie HP	0.75 kW
Viteza de rotație a motorului RPM	230 rpm
Presiunea pe perie/pad	23 kg

Sistemul de recuperare a apei

Descrierea rezervorului de recuperare a apei	Acces facil & ușor de curățat
Capacitatea rezervorului de apă reziduală	36 L

Puterea motorului de aspirare	0,30 kW –două trepte
Capacitatea de aspirare	31 L/s
Presiunea de urcare a apei	9,9 kPa

Sistemul de baterii

Baterie cu acid/Autonomie	(2) 12V, 85AH / Peste doua ore
Baterie cu gel/Autonomie	(2) 12V, 70AH / Peste 1,74 ore

Dimensiuni

Înălțime	930 mm
Lungime	1 120 mm
Lățimea de lucru(cu lamele)	95 mm
Greutate (cu bateria cu gel)	136 kg

Nivelul de zgomot

În poziția operatorului*	68 dBA
--------------------------	--------

* For CE compliance, sound level is measured as an A-weighted sound pressure level per ISO 11201 and reported in accordance with ISO 4871.

Garanție 24 luni (sau max. 2000 ore de funcționare) pentru subansamble și 12 luni(sau max. 1000 ore de funcționare) pentru manoperă, excluzând piesele uzate.

PIESELE TENNANT ORIGINALE, LIVRARE & SERVICE

Avantajele pieselor Tennant originale

Utilizați la echipamentul dvs. piesele originale Tennant. Numai piesele originale Tennant sunt confecționate în conformitate cu cerințele echipamentelor Tennant.

Pentru a fi scutiți de probleme acceptați numai piesele originale Tennant.

Direct Service Network

Prin serviciul direct prestat în Europa, Tennant oferă cursuri de pregătire pentru cei peste 220 tehnicieni.

Protejați-vă investiția apelând la serviciile agrementate de către Tennant

Alegeți una sau mai multe din soluțiile financiare propuse de către Tennant pentru protejarea bugetelor.

Pentru CE, nivelul de zgomot este măsurat în condițiile nivelului A de presiune conform ISO 11201 și în concordanță cu ISO 487

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com